


超強戰力 提昇企業生產力
Brother 商用黑白雷射優選系列
印表機/複合機
HL-L5100DN / MFC-L5700DN

- 40ppm 高速列印 / 掃描 *
- 雙面列印
- 輕鬆行動列印 (AirPrint, Mopria, GCP, iPrint&Scan)
- 紙張容量最高可達1,340張
- 超高容量碳粉匣，最高可達12,000張
- 初始碳粉容量高達8,000張
- 直覺式中文彩色觸控螢幕 *



MFC - L5700DN





為滿足企業各種挑戰而生

Brother 商用印表機及多功能複合機優選系列 再創效能高峰

日系品質 值得信賴

堅實、可靠、單月列印量最高可達**50,000張**，充分滿足列印需求¹。

降低成本 經濟實惠

超高容量碳粉匣可列印達**12,000張**，
還可透過不同的列印設定，降低每次列印成本。

超大容量 省時省力

標準進紙匣容量高達**250張**，多功能紙匣進紙容量高達**50張**，並可額外選配兩組紙匣，
總紙張容量最高可達**1,340張**，讓您專注於大量列印作業，而不需頻繁補充紙張。

其他高效功能如下：

- 可達**40ppm** 的高速列印¹
- 高容量多頁掃描及影印
- 容量達**50張紙**的自動送紙器

¹ 按照 ISO/IEC 11160-2:1996標準測試。

50張紙容量
自動送紙器



50張紙容量
多功能進紙匣

250張紙容量
標準進紙匣

紙張存量指示燈號

520張紙容量
紙匣 (選配)

註: 選配的紙匣需另購
提供250張與520張二種容量

MFC-L5700DN_LT



USB 直接列印*



3.7"中文彩色觸控螢幕*



簡單好用的控制面板*

* 僅適用於 MFC 機型



HL-L5100DN



可達 40PPM 自動雙面列印 512MB 記憶體 ETHERNET SFL 3.0



HL-L5100DN_LT



可達 40PPM 自動雙面列印 512MB 記憶體 ETHERNET SFL 3.0 紙張容量可達 1340 張



MFC-L5700DN



可達 40PPM 自動雙面列印 512MB 記憶體 ETHERNET SFL 3.0 3.7" TFT LCD 50-張紙 ADF FAX 複印 掃描



MFC-L5700DN_LT



可達 40PPM 自動雙面列印 512MB 記憶體 ETHERNET SFL 3.0 3.7" TFT LCD 50-張紙 ADF FAX

各項列印速度係按照 ISO/IEC 11160-2:1996 標準測試

機型配件	HL-L5100DN	HL-L5100DN_LT	HL-L5700DN	HL-L5700DN_LT
紙匣 [LT-6500] (520張)	選配	標配 : x 2	選配	標配 : x 2
紙匣 [LT-5500] (250張)	選配	N/A	選配	N/A

無懈可擊的全方位列印專家

Brother 多樣化黑白雷射產品，滿足高效率企業的所有需求。



選配耗材

按照 ISO/IEC
19752 標準測試

* 以 3pages / job 計算



TN-3428
可列印達 3,000 張
的標準容量碳粉匣



TN-3448
可列印達 8,000 張
的高容量碳粉匣



TN-3478
可列印達 12,000 張
的超高容量碳粉匣



DR-3455
壽命達 50,000 張紙
的感光鼓 *



簡易e化，同時保護文件安全

BRAdmin專業軟體輕鬆管理列印系統

利用Brother網路管理工具BRAdmin，印表機設定及狀態監控一目了然。可遠端設定個別使用者的列印權限，進一步管控列印費用。即時印表機故障通知，不擔心影響工作效率。更重要的是，本軟體還有多項安全設計可確保文件的機密性。

安全性優先



安全功能Lock 3.0

管理員可針對群組或個別使用者設定印表機權限



網際網路協定安全 (IPSec)

透過使用者的電腦將列印作業加密及選擇列印功能



列印備檔

在指定位置保存每一次列印作業的PDF影本，文件e化超Easy



安全性重設

印表機還原為出廠預設值時，將刪除所儲存的資料，保護公司資料安全。



Active Directory *

確保文件僅在輸入正確密碼後才能列印。使用者無需記憶其他密碼，只要使用其PC端既有密碼即可。



量身打造企業解決方案

- **Brother 的 Special Solutions Customisation (SSC)** 可將 Brother 產品按照您的需求修訂。身為您的得力夥伴，Brother 專業的商業顧問團隊將為您設計最符合企業需求的客製化解決方案。
- **Brother 的 Solutions Interface (BSI)*** 是一套 web 式的系統整合平台，可供軟體開發人員輕鬆設計為企業量身打造的解決方案。

雲端列印 行動便利

整合行動裝置至工作流程絕非易事，但 Brother 的 iPrint&Scan、Apple AirPrint® 及 Google Cloud Print™ 可直接從行動裝置進行無線列印，隨時隨地都能輕鬆傳輸文件。

- 列印 JPEG 及 PDF
- 掃描為 JPEG 格式
- 影印/傳真預覽
- 儲存到 Apple 產品的 iCloud

* 僅適用於 MFC-L5700DN 機型

	單一功能	多功能
	HL-L5100DN	MFC-L5700DN
主要功能	自動雙面列印，網路型	
列印功能		
列印速度 (A4/Letter)	可達 40/42 ppm*	
列印解析度	可達 1200 x 1200 dpi	
首頁印出時間 (待機)	7 秒以內	
雙面功能	自動雙面列印	
特殊列印功能	N多對一縮印 海報列印 (僅限 Windows® 系統) 浮水印列印 (僅限 Windows® 系統) 頁首尾 (僅限 Windows® 系統)、安全列印	
列印語言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF V1.7, XPS V1.0	
影印功能		
影印速度 (A4 / Letter)	-	可達 40/42 cpm
影印解析度	-	1200 x 600 dpi
縮放比例	-	25% - 400% , 以 1% 為單位增減
多份影印(堆疊式)	-	可達 99 份
掃描功能		
掃描類型	-	黑白/彩色
解析度 (光學/增強)	-	可達 1200 x 1200 dpi / 可達 19,200 x 19,200 dpi
掃描功能	-	掃描為電子郵件、圖像、OCR、檔案、電子郵件伺服器 (僅限下載)、FTP、SFT、USB 及網路 (僅限 Windows 系統)
掃描速度 (黑白/彩色) 多張紙	-	24/20 ipm**
傳真功能		
數據機速度	-	33.6 Kbps Super G3
傳輸速率 (黑白)	-	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	-	可達 500 張紙 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
速撥	-	300 組
群發	-	20 組
PC 傳真	-	發 (僅限 Windows 及 Mac 系統) 收 (僅限 Windows 系統)
掃描功能	網際網路傳真*** (簡單模式)、自動縮小、延遲計時器 (可達 50 份傳真資料)、錯誤修正模式、遠端存取、快速掃描 (約 2.5 秒)、傳真轉接	
紙張處理		
紙張厚度 (標準紙匣)	60-120 g/m ²	
紙張厚度 (多用途進紙匣)	60-200 g/m ²	
進紙匣 (標準)	250 張紙	
多功能進紙匣 / 手動送紙	50 張紙	
出紙匣 (面朝下)	150 張紙	
選配的紙匣 (進紙)	250張紙 (LT-5500) 或520張紙 (LT-6500) x 2 (上限1,040張紙)	
自動送紙器 (ADF)	-	50張紙
紙張尺寸 (標準紙匣)	A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal	
其他		
記憶體	512MB	
處理器速率	Cortex-A9 (800MHz)	
顯示器	16字 x 1行	3.7" 中文彩色觸控螢幕
Windows (主機系統)	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003 (僅限網路), Server 2003 x64 Edition (僅限網路), Vista, Server 2008 (僅限網路), Server 2008 R2 (僅限網路), 7, 8, 8.1, 10, Server 2012 (僅限網路), Server 2012 Relevant (僅限網路)
Apple Mac	Mac® OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x (僅限下載)	
Linux (Linux® 印表機驅動程式)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 環境)	
通用印表機驅動程式	是 (BRScript / PCL)	
介面 / 網路	內建 Ethernet 10/100 Base-TX, USB Hi-Speed 2.0	
功耗 (睡眠/待機)	6.5W/32W	7.5W/34W
電源	110-120V , AC 50/60Hz	
Webconnect (Brother 的 App)	是	
耗材		
標準容量碳粉匣	TN-3428 : 約3,000張紙*	
高容量碳粉匣	TN-3448 : 約8,000張紙*	
超高容量碳粉匣	TN-3478 : 約12,000張紙*	
感光鼓	DR-3455 : 約50,000張紙****	
材積及重量		
材積 (W X D X H)	373 x 388 x 255 mm	435 x 427 x 486 mm
重量	11.1公斤	16.8公斤
支援	-	
保固	3 年	

* 按照 ISO/IEC 19752 標準測試 ** 按照 ISO/IEC 17991 標準測試 *** 自行選用的免費下載網址 : <http://solutions.brother.com>

**** 按照 ISO/IEC 19752 標準測試，3pages/job計算

brother

at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

台北市中正區忠孝西路一段66號33樓
免付費客服專線：0800-600-211

www.brother.tw



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！

Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

