



 Lexmark™  
CX331adwe



© Lexmark. 版權所有。

Lexmark, Lexmark標誌和Unison是Lexmark International, Inc.的商標,在美國和/或其他國家註冊。AirPrint®和AirPrint Logo®是Apple, Inc.的商標。ENERGY STAR®是美國註冊商標。EPEAT®是EPEAT, Inc.在美國和其他國家的商標。Google Cloud Print™是Google, Inc.的商標。MOPRIA®, Mopria® Logo™和Mopria®Alliance標誌是Mopria Alliance, Inc.在美國和其他國家/地區的商標,服務標誌和認證標誌。所有其他商標之所有權分別為其擁有者所有。

本產品包含由OpenSSL Project開發用於Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) 的軟體。

## 產品規格

## Lexmark CX331adwe

<b>列印</b>	
顯示幕	2.8-inch (71 mm) Color LCD display
列印速度 (A4 紙張、黑色) : 最高可達 / 複印速度 (A4 紙張、彩色) : 最高可達 <sup>5</sup>	24 每分鐘列印頁數 / 24 每分鐘複印頁數
首頁列印時間 (黑色) 少於 / 首頁複印時間 (彩色) 少於	<10.6 秒 / <10.6 秒
列印解析度, 黑色 / 複印解析度, 彩色	600 x 600 dpi, 4800 色彩品質 / 600 x 600 dpi, 4800 色彩品質
記憶體, 標準 / 記憶體, 最大值 / 處理器	512 MB / 512 MB / Dual Core, 1GHz
硬碟	無法使用
建議每月印量 <sup>1</sup>	600 - 2500 頁數
每月最大印量 : 最高可達 <sup>2</sup>	50000 每月頁數
<b>複印</b>	
複印速度 (A4 紙張、黑色) : 最高可達 / 複印速度 (A4 紙張、彩色) : 最高可達 <sup>5</sup>	24 cpm / 24 cpm
首頁影印時間 (黑色) 少於 / 首頁複印時間 : 少於	13.1 秒 / 彩色: 13.1 秒
<b>掃描</b>	
掃描器類型 / 自動進紙器掃描	Flatbed scanner with ADF / SADP
A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) : 最高可達 / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色) : 最高可達	20 / 21 每分鐘面數 / 20 / 21 每分鐘面數
複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量: 最高可達	50 頁數 - 20 磅 (75 g/m <sup>2</sup> ) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
<b>傳真</b>	
數據機速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps Kbps
<b>耗材<sup>6</sup></b>	
雷射碳粉匣列印量 (最高可達)	4,500 頁彩色 (CMY) 高容量碳粉匣, 4,500 頁黑色高容量碳粉匣, 1,500 頁彩色 (CMY) 碳粉匣, 1,500 頁黑色碳粉匣
碳粉匣隨同產品出貨	500 頁彩色回收計劃隨機碳粉匣, 750 頁黑色回收計劃隨機碳粉匣
<b>紙張處理</b>	
標準紙張處理器	250 張進紙器, 100 張出紙架, Integrated Duplex, 單張手動送紙插槽
紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值)	250+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m <sup>2</sup> ) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 250+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m <sup>2</sup> ) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值)	100 頁數 - 20 磅 (75 g/m <sup>2</sup> ) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m <sup>2</sup> ) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
支援的材質類型	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide.
支援的材質尺寸	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6
<b>一般<sup>3</sup></b>	
標準連接埠	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 千兆乙太網 (10/100/1000), 802.11b/g/n 無線網路連結,
列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中	50 dBA / 50 dBA / 44 dBA
指定操作環境	濕度: 8 到 80% Relative Humidity, 高度: 0 - 3048 公尺, 溫度: 10 到 32°C (50 到 90°F)
產品保固	1 年次工作日到府維修
尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深) / 重量 (公斤)	344.4 x 411.2 x 394.1 公釐 / 19.4 公斤

本行錄中的所有資訊如有變更, 恕不另行通知。Lexmark 對於任何錯誤或遺漏概不負責。

<sup>1</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

<sup>2</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>3</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.