Lexmark™

Lexmark MX331adn

Unison TONER · ENERGY STAR · epeat SILVER · Google Cloud Print 2.0 Ready · mopria · Works with Apple AirPrint

產品規格	Lexmark MX331adn
列印	
顯示幕	7.2 cm LCD touch panel
列印速度（A4 紙張、黑色）: 最高可達[6]	38 每分鐘列印頁數
首頁列印時間（黑色）少於	6.2 秒
列印解析度，黑色	2400圖像質量, 600 x 600 dpi
記憶體，標準 / 記憶體，最大值	512 MB / 512 MB
硬碟	無法使用
建議每月印量[2]	500 - 5000 頁數
每月最大印量：最高可達[3]	50000 每月頁數
複印	
複印速度（A4 紙張、黑色）: 最高可達[6]	38 cpm
首頁影印時間（黑色）少於	6.2 秒
掃描	
掃描器類型 / 自動進紙器掃瞄	帶ADF的平板掃描儀 / 單面列印
A4/Ltr 雙面掃描速度（紙張、黑色）: 最高可達 / A4/Ltr 雙面掃描速度（ 紙張、彩色）: 最高可達	N/A 每分鐘面數 / N/A 每分鐘面數
A4/Ltr Simplex 掃描速度（紙張、黑色）: 最高可達 / A4/Ltr Simplex 掃描速度（紙張、彩色）: 最高可達	46 / 48 每分鐘面數 / 20 / 21 每分鐘面數
複印/傳真/掃描（自動送件器）紙張輸入容量: 最高可達	50 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
傳真	
數據機速度	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
耗材[7]	
雷射碳粉匣容量（最高可達）[1]	3,000 頁碳粉匣, 15,000 頁高產量墨盒
成像組件預估列印量：最高可達	40000 頁，以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據
碳粉匣隨同產品出貨[1]	1,500 頁回收計劃隨機碳粉匣
紙張處理	
標準紙張處理器	250 張進紙器, 100頁多功能進紙器, 150 張出紙架, 集成雙工
選購紙張處理器	550頁紙盤
紙張輸入容量（標準）/ 紙張輸入容量（最大值）	350 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 900 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
紙張輸出容量（標準）/ 紙張輸出容量（最大值）	150 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 150 頁數 - 20 磅 (75 g/m2) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙
支援的材質類型	卡片, 信封, 紙標籤, 普通紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
支援的材質尺寸	10個信封, 7 3/4信封, 9信封, A4, A5, DL信封, 行政人員, Folio, JIS-B5, 法律, 信, 聲明, 普遍, Oficio, A6
一般[4]	
標準連接埠	乙太網路 10/100BaseTX, USB 與 USB 2.0 規格相容（B 型）
列印噪音值，操作中 / 複印噪音值，操作中 / 掃描噪音值，操作中	53 dBA / 54 dBA / 55 dBA
指定操作環境	濕度：相對濕度8至80%, 溫度：10至32°C（50至90°F）, 海拔高度：0 - 2896米（9,500英尺）
產品保固	1 年次工作日到府維修
尺寸（公釐 - 高 x 長 x 深）/ 重量（公斤）	339 x 411 x 366 公釐 / 12.8 公斤

本行錄中的所有資訊如有變更，恕不另行通知。Lexmark對於任何錯誤或遺漏概不負責。

[1]根據ISO / IEC 19752聲明的平均標準頁面屈服值。 [2]"推薦月度頁面量"是一系列頁面，可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。Lexmark建議每月的頁數在規定範圍內，以獲得最佳設備性能，具體取決於以下因素：耗材更換間隔，紙張裝載間隔，速度和典型客戶使用情況。 [3]"最大每月工作週期"定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。 該指標提供了與其他Lexmark打印機和MFP相關的穩健性比較。 [4]打印機根據某些許可/協議條件出售。 有關詳細信息，請訪問www.lexmark.com/printerlicense。 [5]實際產量可能會因其他因素而異，例如設備速度，紙張尺寸和進紙方向，碳粉覆蓋率，紙盤來源，僅黑色打印的百分比和平均打印作業複雜性。 [6]打印和復印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO / IEC 24735（ESAT）測量。 有關詳細信息，請訪問：www.lexmark.com/ISOspeeds。 [7]產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。 有關詳細信息，請訪問www.lexmark.com/regions。

©2020 Lexmark。版權所有。

Lexmark，Lexmark標誌和Unison是Lexmark International，Inc.的商標，在美國和/或其他國家註冊。Apple和AirPrint是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。ENERGY STAR和ENERGY STAR標記是美國環境保護署擁有的註冊商標。EPEAT®是美國和其他國家綠色電子委員會的商標。Google Cloud Print是Google，LLC.Mopria®商標、Mopria®商標和Mopria聯盟的商標™ 文字標誌和徽章是Mopria Alliance, Inc.在美國和其他國家的註冊和/或未註冊商標和服務標誌。禁止擅自使用。所有其他商標之所有權分別為其擁有者所有。

本產品包含由OpenSSL Project開發用於Open SSL Toolkit（http://ww.openssl.org/）的軟體。

lexmark.com